

Поршневые компрессоры серии RECOM RCW с производительностью до 0,7 м³/мин

Компрессоры серии RCW предназначены для работы в мастерских и для лёгкого промышленного применения.

Конструкция:

Компрессоры построены на базе одноступенчатого чугунного блока с низкой частотой оборотов и низкой рабочей температурой. Все компрессоры RECOM RCW оснащены промышленным трёх-фазным электрическим двигателем и электромеханическим реле контроля давления.



На фотографии RCW-4-270

Функциональные особенности:

- Одноступенчатый чугунный компрессорный блок
- Низкая частота оборотов
- Низкая рабочая температура
- Установленный обратный клапан и предохранительный клапан
- Оснащается фильтром-регулятором на два выхода
- Два варианта комплектации ресивером

Технические данные и габариты RECOM RCW-4:

Артикул	Модель	Мощность привода (кВт)	Макс. рабочее давление (бар)	Производит.* (м ³ /мин)	Напряжение (фаз/В/Гц)	Объем ресивера (л)	Резьбовое соединение		
11200401	RCW-4-100	4,0	10	0,70	3/380/50	100	1/2"		
11200402	RCW-4-270	4,0	10	0,70	3/380/50	270	1/2"		
Модель		Длина (мм)		Ширина (мм)		Высота (мм)		Масса (кг)	
RCW-4-100		1205		490		949		161	
RCW-4-270		1614		607		1179		244	

* данные производительности указаны в соответствии с ISO 1217, приложение С.